

REMIPHOV-B1

Артикул 4 06453

Объемный гидрофобизатор для изделий на цементной основе

REMIPHOV-B1 – жидкий гидрофобизатор для производства высококачественных бетонов с низким водопоглощением. Применяется для значительного снижения капиллярного подсоса влаги бетоном перед применением систем поверхностной защиты.

Область применения:

REMIPHOV-B1 используется при производстве бетонных смесей различной подвижности - от жестких до высокоподвижных, как для изделий с лицевой поверхностью, так и для монолитного бетона:

- Брусчатка;
- Бордюры;
- Палисадники;
- Изделия малой садовой архитектуры и т.д.;
- Дорожные и террасные плиты;
- Сборные железобетонные конструкции.

Преимущества:

- Существенное снижение капиллярного подсоса влаги бетоном при сохранении паропроницаемости;
- Значительное сокращение высолообразования при производстве изделий из цветных бетонов;
- Активация процесса гидрофобизации в результате реакции с водой затвердения;
- Создание однородной замкнутой поверхности с высокой стойкостью к воздействию противогололедных реагентов;
- Интенсификация цвета окрашенных изделий.

Технические характеристики:

Основа: силаны
Цвет: молочно-белый
Консистенция: жидкость
Плотность: ~1,0 г/см³ при 20 °C

Хранение: 6 месяцев в оригинальной закрытой упаковке (при +20 ° C), не допускать замораживания. После вскрытия упаковки продукт использовать полностью

Поставляемая упаковка:

Контейнер: 1.000 кг
Бочка: 200 кг
Канистра: 25 кг

Расход/дозировка:

Рекомендуемая дозировка 0,2 – 2,5 % от массы вяжущего.

Оптимальный расход зависит от состава бетона, активности цемента и других компонентов, и подбирается при выполнении лабораторных замесов.

Дозирование на заводе:

REMIPHOV-B1 вводится преимущественно в готовую смесь. Введение совместно с водой затвердения также возможно после выполнения пробных замесов.

Предписания безопасности:

Просьба соблюдать требования действующего паспорта безопасности!