



# PURCRETE-BV10 (ранее ВЕТОМIX-BV10)

## Пластификатор

Art.-Nr. 4 06143

### Области применения:

PURCRETE-BV10 находит главным образом свое применение в изготовлении бетонных продуктов. Благодаря применению PURCRETE-BV10 удается получить качественные поверхности и исключительные калты. Существенно снижается также присутствующий в производстве клеевой эффект.

### Свойства и преимущества:

Благодаря своим пластифицирующим свойствам PURCRETE-BV10 способствует лучшей диспергации цементных частиц и снижает таким образом внутреннее напряжение в бетонной структуре. Благодаря этому бетон лучше уплотняется и легче выработывается.

### Технические данные:

Сырьевая основа:	тензид
Цвет:	голубой
Консистенция:	жидкая
Плотность:	1,0 г/см <sup>3</sup>
Класс заражения воды:	WGK1 (собственная оценка)
Рабочая температура:	от +5° C
Складирование:	защищать от мороза и загрязнения
Хранение:	12 месяцев; при +20° C в оригинальной упаковке
Поставляемая упаковка:	1.200 кг контейнер 210 кг бочка 25 кг емкость

### Дозирование (относительно цемента):

Рекомендуемое дозирование: 0,2 - 0,4 М-%.

Необходимое количество дозирования зависит кроме прочего от бетонной рецептуры и реакционной способности цемента и определяется опытным путем в рамках проверки на соответствие.

### Применение:

PURCRETE-BV10 добавляется преимущественно в готовую смесь или одновременно с водой затворения (в зависимости от бетонной установки). В любом случае очень важным является обеспечение достаточного времени перемешивания.

### Особые указания:

- Перед применением в бетоне проводить проверку на соответствие согласно общедействующих норм и правил.

### Предписания безопасности:

Просьба соблюдать действующий EU - лист безопасности!